



ДИСПЛЕЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДС16



ОПИСАНИЕ

Дисплей светодиодный ДС16 предназначен для использования в качестве дополнительного устройства индикации, для дублирования показаний весоизмерительных приборов, и для вывода информационных сообщений при работе в составе весоизмерительных комплексов, работающих под управлением программного обеспечения ООО «Вектор-ПМ».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Яркий светодиодный дисплей;
- Интерфейс RS232, RS485;
- Отображение текстовой информации (бегущая строка);
- Высота экрана 16 см;
- Подходит к терминалам других производителей: (CAS, A&D, Zemic A12, Vishay Vt100).
- Российское производство;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДС16-2	ДС16-3
Габаритные размеры, мм	690x210x90	1010x210x90
Размер экрана (ВxШ), мм	160x640	160x960
Разрешение экрана (ВxШ), точек	16x64	16x96
Тип индикации	светодиодный, пиксельный	
Цвет индикации	красный	
Угол обзора, °	60	
Яркость, кд	1,0	
Тип корпуса	пластик, металл	
Условия эксплуатации: диапазон температур, °С относительная влажность, %, не более (при +30°С)	-30° до +55° 80	
Потребляемая мощность, Вт, не более	150	
Напряжение питания	~ 220 В ± 10%, 50 Гц	
Масса, кг, не более	5	6
Интерфейсы для связи с весоизмерительным прибором или компьютером	RS232, RS485	
Гарантийный срок	1 год	

Кабель для подключения КСК18 к ДС16 длина 10м в базовый комплект не входит.

Использование дополнительного оборудования УРАЛВЕС позволит Вам расширить область применения весов, а также автоматизировать процесс измерения и обработки полученных данных. Весовые аксессуары УРАЛВЕС просты и надёжны в использовании, соответствуют действующим техническим стандартам.