

# Конвертер RS232/485-USB

USB



Конвертер RS232/485-USB предназначен для преобразования сигналов интерфейсов RS232 и RS485 в интерфейс USB. Устройство применяется для совместной работы специального ПО, установленного на ПК и приборов, объединенных в сеть. Преобразователь имеет гальваническую развязку между интерфейсами RS232 и RS485 с одной стороны, и интерфейсом USB – с другой.

## Технические характеристики

## Конвертер RS232/485-USB

Интерфейс 1	RS232, RS485
Интерфейс 2	USB 2.0
Скорость передачи RS232 и RS485	300-128000 бит/с
Гальваническая развязка	1000 В макс.
Питание	5В от USB шины
Потребляемый ток	до 300 мА
Диапазон рабочих температур	-10 + 50 °С

## Преимущества

- ▲ Гальваническая развязка RS485 - повышает надёжность работы устройства и устойчивость связи.
- ▲ Питание конвертера осуществляется от USB-порта компьютера.
- ▲ Виртуальный COM-порт.
- ▲ Автоматическое определение скорости.
- ▲ Автоматическое определение направления передачи.

## Базовый комплект

Конвертер RS232/485-USB	1 шт.
Помехозащищенный USB кабель типа USB Type-C - USB	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.